Kube system

Melt-On-Deman, som du vil.

Kompatibel

Forbedrer produktionseffektiviteten ved at eliminerer lim nedbrydningsproblemer med den nye Kube, et lukket system med integreret automatisk limforsynings enhed til granulatlim, som forhindrer skidt og rester i at komme ned i smeltetanken.
Dette system anvender slanger og pistoler, som er fuldt ud kompatible med markeds-standarder. Flere muligheder for montering, samt velegnet til de fleste granulat hot-melts uanset hvilket mærke af hotmelt der anvendes, gør Kuben til den ideelle løsning til emballageluknings opgaver.

- Fremmer hotmelt stabilitet og reducerer forkullede masse ved kun at smelte den nødvendige mængde.
- Slut med stoppede dyser. Autofeederen holder forureninger ude.
- Flere monteringskonfigurationsmuligheder gør Kuben anvendelig til nye maskinin-stallationer, eller til eftermontering på eksisterende udstyr.
- Fuldt ud kompatibel med andre standard industri slanger, pistoler og reservedele.
- Automatisk trykaftapnings funktion eliminerer tryk når maskinen er åben, for sikrer drift og vedligehold.

Operatør fri “Melt on demand” system

Tilslut op til 6 slanger og pistoler

Beskyttende dække levere sikrer arbejdsmiljø, mens det sikrer let adgang til alle komponenter

Brugervenlig kontrolpanel kommer med (MFC) Multi-Funktion Control med input og outputs til PLC-forbindelser, alarmlys, integreret autofeed system samt programmer-bar PID temperatur kontrol eller valgfri intern MCP-6 mønster kon-trol

Kube System

Fremstillet med 3 monteringsmuligheder, gør Kuben anvendelig til både nye maskininstallationer såvel som opgradering eller erstatning for siddende maskiner

Fuldt ud kompatibel med markedstandarder. Kuben kan køre med op til 6 slanger/pistoler, uden er være begrænset til bestemte mærker eller modeller

Dimensioner	Panel	Compact	Split
Højde (mm)	450	580	450
Længde (mm)	770	280	380 + 480
Dybde mm)	250	550	250

Tekniske Karakteristika

	Kube System
Smeltekapacitet	Up to 9 kg/t
Max. Hydraulisk Tryk	80 Bar
Pumpekapacitet	35 kg/t
Max. Viskositet	30.000 cps
Elforbrug i W	2460 W
Strømforsyning	230 I + N + T, 230 III + T, 400 III + N + T
Temp. rækkevidde	15º - 230ºC
Forventet luft forbrug	50 - 90 L/min.

Maks. kanal effekt (W)	1 - 2 udgange	3, 4, 5, 6 udgange
Udgang (slange & pistol)	1800 W	1450 W

LIM TECH
Lim-Tech ApS
Industrivej 5 - 7120 Vejle Ø
Tlf.: 75-711977 Fax: 75-712877
WWW.Lim-Tech.dk